



PIPE-MAX BANDSLIPMASKIN FÖR RÖR



Bekväm slipning och polering av små och stora rör samt plana ytor.

Nyutvecklat dämpningssystem med gastrycksdämpning möjliggör mycket enkla rörjusteringar, och arbetet tröttar inte ut.

1600 W

G & L Beijer AS

Postboks 9513, 3038 Drammen
Tel. 32 20 24 00 - Fax. 32 20 24 01
www.glbeijer.no

BEIJERS
EN DEL AV **BEIJERTECH**



PIPE-MAX BANDSLIPMASKIN FÖR RÖR

- PIPE-MAX – För perfekt slipning och polering av slutna och öppna rörkonstruktioner – från liten till stor rördiameter.
- PIPE-MAX – Homogen, enhetlig slipning och polering för alla rörstorlekar, oavsett om de är små eller stora.
- PIPE-MAX – Ny dämpningsmetod med gastrycksdämpning tillåter att slip- och poleringsbanden böjs runt rören helt perfekt, utan någon större kraft.
- PIPE-MAX – Ny drivrulle med utbytbara O-ringar av gummi garanterar att banden inte slirar.
- PIPE-MAX – Enkelt och billigt att byta ut ringarna om de är slitna.
- PIPE-MAX – Återmatningsrulle av mjuk polyuretanplast. Det garanterar en speciellt mjuk kontakt och konstant elasticitet.
- PIPE-MAX – Tack vare den mjuka återmatningsrullen är det även möjligt att slipa plana ytor i längdriktningen, till exempel för att avlägsna spår av punktsvetsning och djupa repor och liknande.
- PIPE-MAX – Snabbt och enkelt att byta band.
- PIPE-MAX – Idealisk drivrulle med sidor av rostfritt stål. Inga ytterligare justeringar krävs.
- PIPE-MAX – Balanserade och justerbara handtag som enkelt kan ändras för det jobb som ska utföras.
- PIPE-MAX – Kan ställas in för både högerhänt och vänsterhänt användning, eller vid arbete på ena sidan eller ovanför huvudet.
- PIPE-MAX – Bandenheten har tillverkats av formgjuten aluminium för att göra den särskilt stabil och motståndskraftig.

PIPE-MAX

BANDSLIPMASKIN FÖR RÖR



1 Det nya dämpningssystemet med gastrücksdämpning.



2 Det extra handtaget för bekvämt arbete över huvudet.



Med den mjuka sliprullen av polyuretanplast är det heller inte ansträngande att slipa plana ytor i längdriktningen, till exempel för att avlägsna spår av punktsvetsning och djupa repor.



3 Drivrullen med gummiringar garanterar att slipbanden inte kommer att slira. Slitna ringar kan bytas ut snabbt och billigt.



Du kan följa den yttre konturen av röret med ett lätt och enhetligt kontaktryck. Det nya dämpningssystemet med den elastiska återmatningsrullen möjliggör att slip- och poleringsbanden kan böjas runt yttersidan av rör utan att det krävs någon större kraft.



Teknisk information

| | |
|---------------|---|
| Elanslutning: | 230 V – 50 – 60 Hz |
| Effekt: | Upp till 1600 Watt |
| Hastighet: | Obegränsat justerbar från 950 till 3.500 varv per minut |
| Bandstorlek: | 780 x 40 mm |

BEIJERS
EN DEL AV BEJERTECH



■ PIPE-MAX grundläggande set i förvaringslåda

Innehåller grundenheten PIPE-MAX samt olika slip- och pole- ringsband för perfekt slipning på rör och plana ytor. (Se prisli- stan för information om innehållet!)

■ Slipband för rörslipmaskinen

PIPE-MAX



PIPE-MAX slipband

Användning:
För nedslipning av svetsfogar, avlägsnande av djupa repor, rost och grader samt för grovsli- ping.

Material: korund av god kvalitet
Mått: 40 mm x 780 mm
Korntäthet: 40, 60, 80, 120



PIPE-MAX TZ-Pyramid-slipband

Användning:
Har en mycket hög slipeffekt samtidigt som det ger en mycket slät yta (minskar antalet arbetssteg som krävs).

Perfekt vid avlägsnande av repor och vid förslip- ning före polering till spegelblank yta.
Material: Ny kornstruktur (pyramidformad)
Mått: 40 mm x 780 mm
Korntäthet: A 30/600, A 16/1200



PIPE-MAX slipnylonband

Användning: För att avlägsna mindre repor och oxidskikt, skapa matta och glätta ytor och avgra- da rörkonstruktioner och handrücken.

Material: Tygförstärkt kornimpregnerad nylonull
Mått: 40 mm x 780 mm
Korntäthet: Grov (brun), medel (röd), fin (blå), extra fin (grå)



PIPE-MAX SuperPolish-band

Användning:
Revolutionerande specialull ger en glänsande spegelblank yta vid användning med polerme- del (avlägsnar till och med de minsta fläckarna). Absorberande, kommer inte att smeta.
Mått: 40 mm x 780 mm



Se sidan 22 för informa- tion om polermedel.

INFORMATION

Byte av band på PIPE-MAX

1. Tryck sliprullen bakåt mot fjädertrycket.
2. Dra slipbandet över kanten på drivrullen.



Montera det nya bandet:

3. Placera slipbandet över gummiätermatningsrullen.
4. Tryck gummiätermatningsrullen bakåt mot fjäder- trycket.
5. Placera slipbandet över kanten på drivrullen och släpp gummiätermatningsrullen.

